

# PICCOLO électro-érosion

BRIDAGE VERTICAL

- Mise en place rapide
- Mécanisme à nettoyage simplifié
- Grande capacité
- Nombreux accessoires



Piccolo EDM	Puissance de serrage	Portée de bridage	Hauteur de serrage	Bride avec clé de serrage Réf.	Bride sans clé de serrage Réf.
Came courte	6000 N.	54	-15 à 58 mm	07-022	07-016
Came longue	4000 N.	100	-40 à 90 mm	07-023	07-018

3 m/kg  
**600 kg**  
6000 N.

Bride fournie avec patin en aluminium et vis de fixation M8 x 30

Carter en bronze d'aluminium, came en acier.

Clé de serrage nickelée (standard)

07-180

Rehausse et accessoires identiques à ceux du Piccolo standard.

La seule **BRIDE RAPIDE** spéciale  
**ÉLECTRO-ÉROSION**

Entretien simplifié



Le carter possède une large ouverture assurant l'écoulement du liquide. Le mécanisme de fonctionnement est réalisé pour éviter le grippage. Le démontage s'effectue rapidement sans outil, permettant le nettoyage simplifié de la bride.



3 m/kg  
**600 kg**  
6000 N.

## MONTAGE DE PICCOLO STANDARD ET EDM

